



Turbo vijci za prozorske okvire

Turbo vijak za okvir za pričvršćivanje metalnih, drvenih i plastičnih prozora odnosno okvira vrata bez uporabe tipli. Odstojna montaža bez napona i dodatnih tipli.

Način funkcioniranja:


Na okviru treba probušiti rupe od 6,2 mm. Nakon montaže i prilagodbe okvira u zidu treba probušiti urezne rupe $\varnothing$ 6,0 mm.

Duljina vijaka ovisi o širini okvira, udaljenosti od zida i dubini bušenja zida.

Navoj cijelom duljinom sprječava izvlačenje montiranog predmeta iz zida. Potrebno je voditi računa o različitim dubinama rupa i navojima za različite građevinske materijale.



Turbo vijak za prozorski okvir SNK Torx – čelik plavo pocinčan



Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Napomena:

Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	100	kom	3,85	100
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	100	kom	4,79	100
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	100	kom	6,31	100
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	100	kom	7,89	100
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	100	kom	9,49	100
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	100	kom	11,69	100
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	100	kom	17,39	100
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	100	kom	22,49	100

Grupa proizvoda 400 473

materijal	dubina zavrtnja
beton	min. 30 mm
vapnenac, puna cigla	min. 40 mm
lagani beton	min. 60 mm
šuplja cigla bez predbušenja (min. 2 stjenke)	min. 60 mm

od **3,85** €